



1

BLIND TWIST

kg

CHARGER

LEVEL

solo modello 8.524.0002

Accessori standard:

5.511.1688 Spazzola PP  ø430 mm

4.508.0468 Gomma anteriore squeegee  830 mm

4.508.0467 Gomma posteriore squeegee  870 mm

0.107.0050 x 2 Batteria 12V - 55Ah C20 (di serie solo per modello 8.524.0002)

0.108.0042 Caricabatteria 24V - 10A  CHARGER

0.108.0025 Cavo del caricabatteria  1,5 m

- Filtro soluzione detergente
- Elettrovalvola

- Pannello di controllo facile ed intuitivo
- Contatore (optional)
- Sistema di dosaggio automatico del detergente (optional)

- Vano batterie - dimensioni mm 380 x 270 h 400
- Serbatoio di recupero completamente accessibile

Optional:

4.512.0068 - Prolunga cavo elettrico 15 m con presa Shuko

5.511.1711 Spazzola morbida  ø430mm

5.511.1712 Spazzola moderatamente abrasiva  ø430mm

5.511.1713 Spazzola abrasiva  ø430mm

 5.511.1095 Disco trascinateore

 Pad

| | SPEED 45E | SPEED 45B | SPEED 45B |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Codice | 8.524.3002 | 8.524.1002 | 8.524.0002 |
| Alimentazione | 230V / 50hZ | 24V DC (batterie non incluse) | 24V DC (batterie incluse) |
| Larghezza lavoro / squeegee | 450 / 800 mm | 450 / 800 mm | 450 / 800 mm |
| Resa oraria | 1575 m ² /h | 1575 m ² /h | 1575 m ² /h |
| Capacità serbatoio detergente | 25 l / 6,61 gal | 25 l / 6,61 gal | 25 l / 6,61 gal |
| Capacità serbatoio di recupero | 25-28 l / 6,61 gal | 25-28 l / 6,61 gal | 25-28 l / 6,61 gal |
| Avanzamento | meccanico | meccanico | meccanico |
| RPM - pressione sulle spazzole | 140 / 25 kg | 140 / 25 kg | 140 / 25 kg |
| Potenza motore spazzole | 550W | 400W | 400W |
| Sistema di dosaggio detergente | mecc./elettrovalvola | mecc./elettrovalvola | mecc./elettrovalvola |
| Potenza motore aspirazione | 400W | 370W | 370W |
| Dimensioni / peso | 106x50x88cm / 65kg | 106x50x88cm / 50kg | 106x50x88cm / 50kg |